

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

FICHE TECHNIQUE



STUCCO PALLADIO

Produit de décoration à base de composants naturels

Enduit de finition pour l'intérieur

Date de révision: 21/04/2021

Caractéristiques Techniques

Enduit de haute qualité environnementale, issus de produits 100% naturels.

Produit de décoration prêt à l'emploi, aspect satiné, lisse et doux au toucher.
Aspect : pâte crémeuse épaisse (consistance variable selon formulation et températures), couleur blanche. **Ne contient pas de chaux.**
Laisse respirer le support. Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. (Préparation du support : nous consulter.)

Application à l'aide d'une lisseuse en acier ou en inox : nous consulter.

(autre outil : selon technique choisie)

Températures d'application : entre 15°C et 25°C.

Application en 2 ou 3 couches très fines (les dernières sont presque transparentes), sans aucune surépaisseur.

La brillance s'obtient lors du « ferrage » des 2^{ème} et 3^{ème} couches (appuyer légèrement avec la lisseuse (angles arrondis conseillés) sur l'enduit lors du séchage).

Ne pas appliquer sur des supports ayant des problèmes d'humidité.

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du produit.

Une légère odeur due au mélange des ingrédients disparaîtra après séchage complet de l'enduit. (ventiler si besoin).

Un support parfaitement sec est obligatoire avant application et entre chaque couche.

Composition

Carbonates de calcium, gommages végétales, lait, borates, huile de lin crue, sel de bore, cire de carnauba, cire d'abeille, mica, méthylcellulose, conservateurs cosmétiques.

Dilution

Pas de dilution nécessaire.

Rendement

8 à 10 m² au litre selon le support et l'application.

Stockage

6 mois, seau hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur (entre +5°C et +27°C). Appliqué le produit dans les 15 jours qui suivent la coloration.

CONSEILS

- **Tout mur commencé doit être terminé.**

- La préparation du support (*lisse et poreux*) et l'application (*variable selon chaque utilisateur*) sont primordiales pour un résultat satisfaisant.

- Malgré l'apparence très lisse de cet enduit le Stucco Palladio est poreux et donc inadapté dans les douches !

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (*catégorie 1 norme EN-374*) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- COV: 0.00g/l (valeur limite 2010: 30g/l).

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Enduit très fin, satiné et lisse, nuances subtiles et raffinées.

- Rendement économique.

- Nombreuses possibilités de décoration (sur portes lisses, en tableau ou panneaux décoratifs, en sous-bassement...).