

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

FICHE TECHNIQUE

TONACHINO EXTERIEUR



Produit de décoration à base de composants naturels

Extérieur

Date de révision: 26/04/2021

Caractéristiques Techniques

Enduit de haute qualité environnementale, 97% naturel.

Produit de décoration prêt à l'emploi mat, grain moyen (0.4-0.7mm).

Aspect : pâte crémeuse granuleuse (consistance variable selon formulation), couleur blanche.

PH : environ 12.

Laisse respirer le support.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Appliquer sur support sec, sain, propre et dépeussieré.

Préparation du support : nous consulter. (généralement sur Base Plus).

Application à l'aide d'une lisseuse acier ou inox : nous consulter. (autre outil: selon technique choisie).

Températures d'application : entre 15°C et 25°C.

Application en 1 ou 2 couches fines, sans surépaisseur.

L'aspect velouté et lisse au toucher s'obtient lors du « ferrage » ou « serrage » de la 2^{ème} couche (appuyer légèrement avec la lisseuse (angles arrondis conseillés) sur l'enduit avant qu'il ne sèche, au fur et à mesure de l'application).

Séchage

Séchage entre 8h et 24h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du produit.

Eviter la pluie durant les 3 jours après application, pas d'application en plein soleil ou sous forte chaleur.

Un support parfaitement sec est obligatoire avant application et entre chaque couche.

Composition

Chaux grasse en pâte, carbonates de calcium, poudre de marbre, sable de silice, mica, amidon de guar, 3% résine vinylversée, méthylcellulose, silicone (<1%), borates, huiles essentielles.

Dilution

Pas de dilution nécessaire.

Si l'enduit est trop épais on peut le fluidifier en y ajoutant un peu de glacis extérieur.

Rendement

Environ 2 m² au litre selon le support et l'application.

Stockage

12 mois, seau hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C).

CONSEILS

- L'application du Tonachino n'est pas évidente pour tout le monde, faire des essais préalables. (stage conseillé si possible).

- **Tout mur commencé doit être terminé.**

- La préparation du support et l'application (variable selon chaque utilisateur) sont primordiales pour un résultat satisfaisant.

- Travailler l'enduit rapidement en alternant les mouvements (à 2 si nécessaire: un qui applique, l'autre lisse), l'épaisseur de l'enduit et son séchage au niveau des bordures peut donner lieu à des surépaisseurs. (lisser à la taloche éponge humide).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.00g/l (valeur limite 2010: 30g/

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Enduit fin, mat, aspect velouté.

- Possibilité de passer un glacis extérieur coloré en finition afin d'obtenir un effet décoratif supplémentaire.

- Possibilité en extérieur d'obtenir un résultat aussi décoratif qu'en intérieur.

- Application directe sur ciment brut.