

HUILE DURE

Traitement de finition des surfaces en bois ou terre cuite.

Couche de finition intérieure

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Produit à l'huile de lin pour la protection intérieure des sols en bois ou terre cuite, des meubles, plans de travail et autres surfaces soumises à des sollicitations fréquentes.

Laisse respirer le support, excellente imperméabilité.

Grâce à sa formule particulière, il a été possible d'éliminer les substances siccatives à base de zirconium et de cobalt, généralement utilisées pour remplacer le plomb.

Les composants utilisés sont complètement biodégradables.

Aspect : huile liquide de couleur jaune. **Finition huilée satinée et transparente.**

Application

Ce produit ne se colore pas. Les vieilles peintures ou vernis doivent être impérativement retirés.

La superficie à traiter doit être dégraissée et parfaitement sèche.

Les bois tendres et absorbants (ou la terre cuite) doivent être traités au préalable avec un imprégnant protecteur (Miscela Sana ou San Giovanni).

Mélanger le produit avant l'utilisation.

- Appliquer avec soin, **en couche très fine**, au pinceau (ou rouleau laqueur), en évitant la formation de zones de cumul.
- Après 15 min. essuyer avec un chiffon doux de façon à enlever l'excès de produit. (si nécessaire)
- Appliquer une deuxième couche, comme indiqué pour la première, si le support est encore poreux. Il est possible d'appliquer de la cire liquide « Baume de Cire » comme dernière couche de finition.

Séchage

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière (env. 20-40 min. dans des conditions normales).
Peut se polir après 24-36 heures pour plus de brillance.

Composition

Résine de colophane, résine Dammar, huile de lin et huile de bois cuits (sans plomb), terpènes d'oranges (inf. 5 %) , terres naturelles, argile, farine fossile, lécithine de soja.
Ne contient pas de siccatifs au plomb, cobalt et zirconium.

Dilution

Si nécessaire, diluer avec le Diluant Végétal, (max 15 %).

Nettoyage des pincesaux au Diluant Végétal (essence de térébenthine) puis rincer les outils à l'eau chaude et au savon noir.

Rendement

Environ 25-30 m²/L. selon l'absorption du support.

Stockage

Tenir hors de portée des enfants.

12 mois entre +2°C et +30°C. Conserver loin de toute flamme ou étincelles.

Conserver dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri du gel et de l'humidité, dans un endroit frais et bien aéré.

CONSEILS

Le parquet traité à l'huile dure se lave normalement avec un peu de savon Écologique (savon noir) dans de l'eau, à la serpillière.

La surface reste collante après 24h à 48h de séchage : le support n'était pas suffisamment sec, la couche appliquée d'huile dure était trop épaisse ou la pièce trop humide ou mal ventilée.

Il faudra essuyer la surface collante à l'aide d'une serpillière humide au savon noir ou dégraisser le support avec un chiffon imprégné de diluant végétal (essence de térébenthine).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION :
Les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto-combustion, les tremper immédiatement dans l'eau après usage.

COV du produit :
(Directive 2004/42/CE) :
44.26% - 398.34 gr/litre de préparation

Valeurs limites :
600.00 g/l (en2007) – 500.00 g/l (en 2010)
COV (carbone volatil) : 0

LES « PLUS » DU PRODUIT

Fini naturel, aspect huilé.

Fait ressortir le veinage du bois.

Haute résistance.

Entretien facile par zone d'usure sans avoir à reprendre la totalité de la surface traitée.

En entretien (environ tous les 6 mois), on peut laver le sol en versant un peu de baume de cire sur la serpillière mouillée.

Cette opération, ravive le bois en effaçant les traces éventuelles ou les rayures.