

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

FICHE TECHNIQUE



Glacis extérieur

Produit de décoration à base de composants naturels

Extérieur

Date de révision: 05/05/2021

Caractéristiques Techniques

Liant de finition de haute qualité environnementale, 97% naturel pour intérieur et extérieur.

Produit de décoration transparent qui peut servir de protection légère ou qui peut se pigmenter pour obtenir des effets plus nuancés sur certains enduits et badigeons de chaux de notre gamme.

Aspect liquide, blanchâtre. PH : environ 10.

Compatibilité avec tous les pigments, sauf avec les pigments SP.

Laisse respirer le support.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Prêt à l'emploi. **Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet.**

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Application conseillée du glacis à l'aide d'un spalter (*pinceau plat et fin*)

Températures d'application : entre 15°C et 25°C.

Application en couches très fines, bien étirer le produit (*ne pas charger le pinceau*) afin d'éviter des traces blanchâtres.

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du glacis.

Une légère odeur disparaîtra après séchage complet du glacis (**un support parfaitement sec est obligatoire avant application**).

Composition

Eau de chaux grasse, méthylcellulose, ammoniacale, bactéricide sans formaldéhyde, 3% résine synthétique, huiles essentielles.

Dilution

Dilution à l'eau de 5 à 10 % selon la porosité du support.

Rendement

10 à 15 m² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

12 mois, dans son emballage d'origine, seau hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C).

CONSEILS

- Le glacis extérieur **est déconseillé** sur le Stucco Veneziano et le Stucco Palladio...

- **Ne pas utiliser sur d'anciennes peintures synthétiques.**

L'application en couches très fines et légères (on « effleure » le mur avec le pinceau) est nécessaire pour un résultat esthétique.

- Attention aux dosages des pigments ! Faire des essais préalables. (15% maximum) Il est préférable de passer **la première couche très peu chargée en pigments** et d'ajuster le dosage pour la seconde couche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.01g/l (valeur limite 2010: 30g/l).

LES « PLUS » DU PRODUIT

Possibilité d'utiliser le glacis extérieur :

- Pour des patines sur badigeons, stucs ou bois bruts.

- Comme fixateur de la pierre et enduits.

- En intérieur, à la place du glacis à l'œuf, pour plus de résistance.

- Si le résultat n'est pas satisfaisant, possibilité de passer directement une couche de badigeon ou d'enduit sur le glacis sans avoir à repasser une sous-couche d'accrochage.

- L'ajout de nacres dans le glacis extérieur donne de beaux effets de lumière.