

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA

33140 VILLENAVE

D'ORNON

WWW.COLORARE.FR

FICHE TECHNIQUE

COLOR  RARE

Liant acrylique

Produit de décoration à base
de composants synthétiques.

Liant de finition transparent, intérieur.

Date de révision: 03/04/2019

Caractéristiques Techniques

Produit de décoration transparent qui peut servir de protection légère ou qui peut se pigmenter pour obtenir des effets nuancés sur différents supports (bois, anciennes peintures synthétiques, toiles, tissus...) Aspect liquide épais, blanchâtre. Compatibilité avec tous les pigments, sauf avec les pigments SP. Nettoyage des outils à l'eau et au savon.
PH: 6.5-8.5
Finition satinée.

Application

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un pinceau, dilution à l'eau conseillée. Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. Application du liant acrylique à l'aide d'un pinceau, spalter ou autres outils selon technique. Températures d'application: entre 7°C et 27°C. Application en couches très fines et bien étirer le produit (ne pas charger le pinceau) afin d'éviter des traces blanchâtres.

Séchage

Séchage entre 2h et 6h selon la température et l'hygrométrie. Séchage « à coeur »: quelques semaines. La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du liant. Attendre un séchage complet entre chaque couche.

Composition

Dispersion aqueuse d'un polymère à base de: ester acrylique, styrène. Ne contient pas de solvant, pas de formaldéhyde, pas d'ammoniaque.

Dilution

Dilution à l'eau de 20 à 50% selon support et technique utilisée.

Rendement

10 à 15 M² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

12 mois, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

CONSEILS

- Le liant acrylique est généralement employé dans la décoration (patines...) ou dans le domaine artistique (tableaux...)
- Sans pigment, le liant acrylique forme un film protecteur transparent.
- L'ajout de pigments permettra de créer ses propres couleurs.
- Le dosage des pigments donnera l'opacité finale de la peinture, pour obtenir un résultat couvrant il est conseillé d'appliquer plusieurs couches.
- Appliquer le produit en couches très fines.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation
- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.
- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.
- COV: 0g/l (valeur limite 2010: 30g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Possibilité d'utiliser le liant acrylique sur de nombreux supports.
- Faible odeur.
- Pour obtenir de l'épaisseur: rajouter une charge (blanc de Meudon, talc, poudre de marbre...)
- Possibilité infinie de création de couleurs avec les pigments. (économique)