

KIT PEINTURE BLEUE DES JARDINS DE MAJORELLE



Nos kits - intérieur / extérieur uniquement sur surfaces verticales

5m²

- Badigeon de chaux
1 L Novita bleue BL 69
- 1 L Glacis extérieur
- 2 x 100 ml (125g)
Bleu Outremer 54



1 brosse à réchampir

10m²

- Badigeon de chaux
2L Novita bleue BL 69
- 2L Glacis extérieur
- 250g pigment Bleu
Outremer 54


 1 brosse à badigeon
en soie

20m²

- Badigeon de chaux
4L Novita bleue BL 69
- 4L Glacis extérieur
- 500g pigment Bleu
Outremer 54


 1 brosse à badigeon
en soie + 1 spalter


TECHNIQUE D'APPLICATION

1

Suivant votre support il peut être nécessaire d'appliquer notre sous-couche Base Plus.
Temps de séchage : 24h.

2

Appliquer la couche de badigeon Novita teintée BL.69.
Temps de séchage : 24h.

3

Mélanger le pigment Bleu Outremer 54 dans un peu d'eau (le même volume d'eau que de pigment). Puis ajouter ce mélange au glacis en remuant énergiquement avec un fouet de cuisine.

4

Appliquer une première couche de glacis extérieur teintée Bleu Outremer 54.
Temps de séchage : 24h.
Mélanger régulièrement.

5

Appliquer la seconde couche de glacis extérieur teintée Bleu Outremer 54.
Temps de séchage : 24h.
Mélanger régulièrement.

Outillage

Pour la sous-couche et le badigeon :

Sur un mur lisse : brosse à badigeon en soie grise/noire 3 x 14cm
Sur un mur avec une surface irrégulière: brosse portugaise rectangle synthétique

Pour le glacis :

Spalter en soie blanche, manche orange n°5

Nettoyage des outils à l'eau et savon

Notre kit est à base de peintures naturelles qui laissent respirer le support. Ces peintures réagissent à leur environnement et peuvent laisser quelques traces suite à de grosses pluies et au manque de couverture sur la tête du mur. Ne pas appliquer sur surfaces horizontales. De bonnes conditions climatiques sont donc nécessaires : beau temps.

Attention : il ne faut pas qu'il pleuve dans les 3 jours qui suivent l'application.

Ne pas appliquer en plein soleil. Aux abords des piscines, les projections d'eau décolorent le glacis.

FICHE TECHNIQUE NOVITA

Peinture à base de chaux en pâte pour intérieur et extérieur.

Aspect brut traditionnel : mat, avec de légers grains (incuits de calcaire). Ce badigeon peut être directement appliqué sur un support minéral. Pour tout autre support, il est nécessaire d'appliquer une sous-couche de Base Plus.

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur (présence de légers grains). Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Appliquer la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon adaptée à votre support, dans tous les sens de haut en bas en chargeant régulièrement la brosse, sans trop « tirer » le produit.

Températures d'application : Entre 15°C et 25°C.

IMPORTANT - en extérieur : pas de pluie durant les 3 jours suivant l'application.

Pas d'application en plein soleil. Aux abords des piscines, les projections d'eau décolorent le glacis.

Dilution à l'eau de 5 à 30% selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture avec de l'eau. La peinture doit être facile, rapide et agréable à passer.

Tout mur commencé doit être terminé.

Plus vous appliquez de couches, plus il faudra diluer la peinture (support de plus en plus poreux).

Attention à l'application des teintes foncées ! Des traces blanchâtres peuvent être dues à un mauvais séchage ou à une mauvaise application (pas assez lissée).

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Il est conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.
- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) est également conseillé, dû au risque de projections.
- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.
- COV: 0.01g/l (valeur limite 2010: 30g/l).

FICHE TECHNIQUE GLACIS EXTÉRIEUR

Produit de décoration issu à 97% de produits naturels.

Liant de haute qualité environnementale pour intérieur et extérieur.

Produit de décoration transparent qui peut servir de protection légère ou qui peut se pigmenter pour obtenir des effets plus nuancés sur certains enduits et badigeons de chaux de notre gamme.

Prêt à l'emploi. Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet. Appliquer le produit sur support sec, propre et dépoussiéré.

Application conseillée du glacis à l'aide d'un spalter (pinceau plat et fin).

Températures d'application : entre 7°C et 27°C.

Application en couches très fines et légères. Bien étirer le produit (ne pas charger le pinceau) et effleurer les murs afin d'éviter des traces blanchâtres et avoir un résultat esthétique. Dilution à l'eau de 5 à 20 % selon la porosité du support.