

# GAÏA nature

## VELOURS



### PEINTURE DE FINITION

#### INTERIEUR

Date de révision: 04/02/2019

#### Caractéristiques Techniques



#### Application

**Peinture de finition, aspect velours**, fabriquée à partir de matières premières d'origine végétale. Application en intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des surfaces murales et plafonds.

**Mélanger avant l'application** à l'aide d'un fouet ou malaxeur.

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche **GAÏA Nature PRIM'** est **recommandée avant l'application des peintures GAÏA Nature**.

*(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).*

**Application de la peinture : brosse, rouleau ou airless.**

Conditions d'application : Intérieur : température comprise entre 8° et 35°C

#### Séchage

Recouvrable après 12h

Respecter les temps de séchage entre chaque couche.

Un support parfaitement sec est obligatoire avant l'application de la **GAÏA Nature VELOURS**.

#### Composition

Résine alkyde issue de matières premières d'origine végétale à 95%.

#### Dilution

Prêt à l'emploi, dilution jusqu'à 5% d'eau. Nettoyage des outils à l'eau savonneuse.

#### Rendement

**9 à 11 m<sup>2</sup>** au litre/couche selon la dilution, l'absorption du support et selon l'application.

#### Stockage

Conservation : **3 mois** après ouverture dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Bien refermer après ouverture.

#### CONSEILS

Tout mur commencé doit être terminé.

La sous-couche doit être parfaitement sèche (6h de séchage recommandé) avant l'application de la couche suivante.

**Convient également pour les boiseries.**

\* **Lavabilité :**

**Résistance à l'abrasion humide\* : classe 2** après 28 jours de séchage à 23°C et 50% d'humidité relative (*perte d'épaisseur du film entre 5 et 20 µm après 200 frottements*).

\* La résistance à l'abrasion humide évalue la résistance du revêtement à des lavages répétés.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### LES « PLUS » DU PRODUIT

- Bonne adhérence sur tous types de support.

- Bon pouvoir pénétrant et garnissant

- Grande opacité

- Composé de matières premières d'origine végétale

- COV: < **1g/l** (valeur limite 2010: 30g/l)

- Lavabilité\* : **classe 2** en velours et mat