

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

TONACHINO D'ARGILE

Finition décorative à base d'argile

FICHE TECHNIQUE



Intérieur

Date de révision: 23/06/2021

Caractéristiques Techniques

Enduit de finition décoratif en poudre, 100% naturel.

Aspect : velouté, mat, de texture fine à base d'argile

PH : 7-8.

Laisse respirer le support.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépeussière.

Préparation du support : nous consulter.

Application à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable : nous consulter.

Températures d'application : entre 5°C et 35°C.

Application en 1 ou 2 couches fines.

Ajouter 30 à 35% d'eau propre et froide, après avoir ajouté un pigment si vous le souhaitez. Mélanger doucement à l'aide d'un mélangeur pour obtenir une pâte homogène. Après le séchage de la 1ère couche, mouiller la surface avec de l'eau avant d'appliquer la 2ème couche.

Séchage

Séchage entre chaque couche: entre 8 à 12 heures

Séchage du produit: 24h minimum, 3 jours maximum selon les conditions hygrométriques

La teinte définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du produit.

Un **support parfaitement sec** est obligatoire avant application et entre chaque couche.

Composition

Composé à 100% de produits naturels : Argile, sable de quartz, cellulose, amidon.

Dilution

Dilution à l'eau

Rendement

Environ 1,5 à 2m² au litre selon le support et l'application.

Stockage

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et de la chaleur.

CONSEILS

- L'application du Tonachino d'argile n'est pas évidente pour tout le monde, faire des essais préalables. (stage conseillé si possible).
- Tout mur commencé doit être terminé.
- La préparation du support et l'application (variable selon chaque utilisateur) sont primordiales pour un résultat satisfaisant.
- Travailler l'enduit rapidement en alternant les mouvements (à 2 si nécessaire: un qui applique, l'autre lisse), l'épaisseur de l'enduit et son séchage au niveau des bordures peut donner lieu à des surépaisseurs. (lisser à la taloche éponge humide).
- Il est possible d'humidifier l'outil ou le support avant le lissage final, afin d'éliminer les éventuelles imperfections ou marques de coups.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation
- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.
- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.
- COV: 0.00g/l (valeur limite 2010: 30g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Enduit finitions semi fines, mat, aspect velouté et nuancé.
- Peut-être coloré avec tout type de terres naturelles, des conseils de coloration pourront vous être donnés sur simple demande. (mélanger à sec dans la poudre avant l'ajout d'eau)
- Conservation 12 à 24 mois après l'ouverture.